
	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 1/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 ----- Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE

1.1 Identification de produit

Nom commercial : COTEN MIX 3 35+22
Synonymes : Engrais azoté solide de mélange
Code produit : 2004054 - 2004055
Code FDS : AOP32
Formule chimique : Mélange

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage principal : Professionnel
Utilisations déconseillées : Aucune

1.3 Renseignement concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : Alliance Occitane
24 Avenue Marcel Dassault
31505 Toulouse Cedex
Tél : 05 61 36 01 23
www.arterris.fr contact@arterris.fr

Fabrication : Sud Manutention Transit Portuaire
Zone Portuaire
876 avenue Adolphe TURREL
11210 PORT LA NOUVELLE

1.4 Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone d'urgence : Centre Antipoison de Toulouse: 05 61 77 74 47 <http://www.centres-antipoison.net>
Orfila : 01 45 42 59 59 (24/24 – 7/7)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Conformément au règlement CE n°1272/2008 et ses adaptations.

2.2 Elément d'étiquetage

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

2.3 Autres dangers



Substance PTB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable
Substance vPvB selon le règlement CE 1907/2006, annexe XIII : Non applicable

Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification

La manipulation et/ou la transformation peuvent éventuellement générer une poussière capable de provoquer une irritation mécanique des yeux, de la peau, du nez et de la gorge.

3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance / Préparation : Engrais azoté solide de mélange

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 2/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 ----- Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

Composants :

Substance	%	N° CAS	N° CE (EINECS)	Classement CLP	REACH
Sulfate ammonium	37	7783-20-2	231-984-1	Non classé	
Urée	31	57-13-6	200-315-5	Non classé	
Enrobe polymère	32		Aquatic Chronic 3 H412		2.5<=x%<10)

H412, Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants secondaires : 22% d'anhydride sulfurique (SO₃)

Composants dangereux : Aucun dans le mélange final.

4. PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours



Inhalation : Donner de l'air frais, le maintenir au repos dans la position où il peut confortablement respirer. Consulter un médecin si des symptômes respiratoires apparaissent ou persistent.

Contact avec la peau : En règle générale le produit n'irrite pas la peau, laver avec de l'eau et du savon, si la peau est contaminée. consulter un médecin si les symptômes se développent.



Contact avec les yeux : Rincer les yeux pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières, vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Consulter un ophtalmologiste si une irritation apparaît.



Ingestion : Si la victime est consciente, donner à boire quelques verres d'eau, ne pas tenter de faire vomir. Appeler un médecin.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Inhalation : une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation du nez de la gorge et des poumons. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé. Les effets graves d'une exposition peuvent être différés.

Contact avec la peau : Aucun effet important ou danger critique connu.



Contact avec les yeux : une exposition à des concentrations atmosphériques au-dessus des limites d'exposition réglementaire peut éventuellement entraîner une irritation des yeux.

Ingestion : Aucun effet important ou danger critique connu.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux et traitements particuliers nécessaires

Contactez immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si une grande quantité ont été ingérées ou inhalées. En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 3/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 ----- Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction

- Agents d'extinction inappropriés : Non inflammable, utiliser un agent extincteur approprié pour étouffer l'incendie
- Agents d'extinction déconseillés : Aucun(e).

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques spécifiques : Possibilité de dégagement de gaz toxiques, oxydes d'azote, oxydes de soufre, ammoniac, amines, monoxyde de carbone et dioxyde de carbone.

5.3 Conseils aux pompiers

Précautions spéciales pour les pompiers : En présence d'incendie, circonscrire rapidement le site évacuant toute personne se trouvant près des lieux de l'accident en tenant compte du sens du vent. Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

Equipements de protection spéciaux pour pompiers :

Vêtements de protection chimique y compris casques, bottes, gants, conforme à la norme européennes EN469 et le port d'un appareil respiratoire isolant autonome est recommandé pour pénétrer dans la zone dangereuse.

Autres informations : Eviter le rejet des eaux d'incendie dans les égouts.
Classe d'inflammabilité : Non inflammable.

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel autre que le personnel d'intervention :

Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Employer un équipement de protection approprié. Ne pas toucher ni marcher dans le produit répandu, éviter la formation de poussière, veiller à une aération suffisante, utiliser un appareil respiratoire contre les effets de vapeurs/poussière/aérosol.

Pour les agents d'intervention : si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également, les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention : ».

6.2 Précaution pour la protection de l'environnement



Précautions pour l'environnement : Ne pas disperser les résidus du produit dans l'environnement. (eaux, égouts, sol, air, ...). Informez les autorités compétentes en cas de pollution de l'environnement.

6.3 Méthode et matériel de confinement et de nettoyage

Petit déversement accidentel :

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

Grand déversement accidentel :

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 4/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 ----- Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

Ecarter les conteneurs de la zone de déversement accidentel. Bloquer toute pénétration possible dans les égouts, les cours d'eau, les caves ou les zones confinées. Aspirer ou ramasser avec un balai le produit répandu et placer le tout dans un conteneur à déchets dûment étiqueté. Elimination par une entreprise de collecte de déchets.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir section 1, section 8 et section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des utilisations de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

7.1 Précaution à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection : Quand le produit doit être manipulé, utiliser des équipements personnels de protection appropriés : gant, masque ou filtre anti-poussière. (voir section 8).

Conseils sur l'hygiène professionnelle en général :



Eviter la formation excessive de poussières. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en œuvre.

Se laver soigneusement les mains, le visage après utilisation, retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Stockage :



Stocker conformément à la réglementation locale.

Installer l'engrais loin d'une source de chaleur, de feu ou d'agent oxydant.

S'assurer de la bonne tenue de l'aire de stockage. Toute construction utilisée pour le stockage doit être sèche, bien ventilée et identifiée.



Eviter toute exposition non nécessaire à l'air ambiant.

8. CONTROLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètre de contrôle

Limites d'exposition professionnelles :

Nom du produit	Type	Exposition/ description milieu	Valeur	Population	Effets	Description de la méthode
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme cutané	12.8mg/kg bw/jour	Consommateurs	-	
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme inhalation	1.667 mg/m3	Consommateurs	-	
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme orale	6.4mg/kg bw/jour	Consommateurs	-	
Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme cutané	42.667 mg/kg	Opérateurs	-	

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 5/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 <hr/> Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

Sulfate d'ammonium	DNEL	Long terme cutané, inhalation	11.167 mg/m3	Opérateurs	-	
Sulfate d'ammonium	PNEC	Eau douce	0.312 mg/l			Facteurs d'évaluation
Urée	DNEL	Long terme	42 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systemique	Oral
Urée	DNEL	Court terme	42 mg/kg bw/jour	Consommateurs	Systemique	Oral
Urée	DNEL	Court terme	580 mg/kg Bw/jour	Opérateurs	Systemique	Dermique
Urée	DNEL	Court terme	580 mg/kg Bw/jour	Industriel	Systemique	Dermique
Urée	DNEL	Long terme	580 mg/kg Bw/jour	Opérateurs	Systemique	Dermique
Urée	DNEL	Long terme	580 mg/kg Bw/jour	Industriel	Systemique	Dermique
Urée	DNEL	Court terme	292 mg/m3	Opérateurs	Systemique	Inhalation
Urée	DNEL	Long terme	292 mg/m3	Opérateurs	Systemique	Inhalation
Urée	DNEL	Long terme	125mg/m2	Consommateurs	Systemique	Inhalation
Urée	DNEL	Court terme	125mg/m3	Consommateurs	Systemique	Inhalation
Urée	PNEC	Eau douce	0.47 mg/l			Facteurs d'évaluation
Urée	PNEC	L'eau salée	0.047 mg/l			
Enrobe polymère (Coten 42)	Aucune donnée					

8.2 Contrôles de l'exposition

Eviter des hautes concentrations de poussières et ventiler si nécessaire.

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

Protection individuelle :

Telles que les équipements de protection individuelle. (EPI)



- Protection respiratoire : Porter un appareil de protection respiratoire avec filtre à particules (type EN 149 Masque anti-poussière)P2, parfaitement ajusté, si une évaluation du risque indique que cela est nécessaire. Le choix de l'appareil de protection respiratoire doit être fondé sur les niveaux d'expositions prévus ou connus.

- Protection des mains : Porter des gants imperméables. (type EN 374)

- Protection des yeux : Porter une protection oculaire appropriée aux conditions de travail lors de la manipulation du produit. (type EN 166, EN 170 Lunettes de protection).

- Protection de la peau : Vêtement de travail protecteur.



-Hygiène industrielle : Enlever les vêtements contaminés et les nettoyer avant réutilisation. Se laver les mains, les avant-bras et le visage avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes et après le travail, en toutes circonstances ne pas boire, manger ou fumer sur le lieu de travail.

Contrôle de l'action des agents d'environnement :

Il importe de tester les émissions provenant des systèmes de ventilation ou du matériel de fabrication pour vous assurer qu'elles sont conformes aux exigences de la législation sur la protection de l'environnement.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés et chimiques essentielle

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 6/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 ----- Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

Indications générales	
Aspect : Etat physique Couleur Odeur Valeur du pH	Mélange de granulés (solide) Blanc, rose et marron Légèrement ammoniacale à inodore Entre 5 et 7.2
Changement d'état	
Point de fusion (°C) Point d'ébullition	133°C(DIN 53181) pour l'urée, >235°C pour le sulfate ammoniacque, >235°C pour le sulfate ammonium, non applicable pour l'urée
Point d'éclair Inflammabilité (solide gaz)	Non applicable Non disponible
Température d'inflammation Auto inflammation	Non disponible Non disponible
Danger d'explosion	Non disponible
Limites d'explosion	
Inférieure Supérieure	Non applicable Non applicable
Masse volumique Propriétés comburantes	1.78 g/m3 Non disponible
Pression de vapeur Densité apparente	non disponible indéterminé
Solubilité Solubilité dans l'eau	Facilement soluble dans les substances suivantes : -eau froide 7.6gl à 100g/l pour le sulfate d'ammonium,
Coefficient de partage (no-octanol/eau)	Urée à 20°C : 1.73log POW
Viscosité	
Propriété d'explosivité Propriété comburantes	Non disponible Non disponible

9.2 Autres informations

Pas d'informations complémentaires disponibles

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 Réactivité

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Le produit est stable dans les conditions normales de stockage, manipulation et d'emploi.

Néanmoins, l'urée réagit avec l'hypochlorite de sodium ou de calcium pour former du trichlorure d'azote
« Attention, risque d'explosion ».

10.4 Condition à éviter

Exposition à la chaleur, éviter toute contamination incluant celle par les métaux, poussières ou substances organiques.



10.5 Matières incompatibles

Ne pas stocker à l'humidité, à côté de matières comburantes, alcalin, acide, nitrique.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait apparaître.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 7/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 <hr/> Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Effet aigus potentiels sur la santé :

Nom du produit/composant	Résultat	Espèce	Dosage	Exposition
Sulfate d'ammonium	CL50 Inhalation	Rat	>900 mg/m3	8 heures
	Poussière et brouillard	Rat	>2000 mg/kg oecd 434	
	DL50 Dermique	Rat	4540 mg/kg oecd 401	-
	DL 50 Orale	Rat	>2000 mg/kg ecd423	
Urée	DL 50 Orale	Rat	14300mg/kg oecd 401	-

Irritation/Corrosion cutanée

Non du composant	Exposition	Conclusion
Sulfate d'ammonium	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Urée	Peau	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Enrobe polymère (Coten 42)		Aucune donnée disponible
Effets potentiels du mélange	Peau	Aucun dans des conditions normales d'utilisation



Irritation/corrosion oculaire

Nom du composant	Exposition	Conclusion
Sulfate d'ammonium	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation la poussière peut provoquer une irritation mécanique.
Urée	Yeux	Non irritant dans des conditions normales d'utilisation
Enrobe polymère (Coten 42)		Aucune donnée disponible
Effets potentiels du mélange	Yeux	Aucun dans des conditions normales d'utilisation, la poussière peut provoquer une irritation mécanique.

Sensibilisation

Nom du composant	Voie d'exposition	Espèce	Observation/conclusion
Sulfate d'ammonium	Peau/respiratoire		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Urée	Peau/respiratoire		Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation
Enrobe polymère (Coten 42)			Aucune donnée disponible
Effets potentiels du mélange			Aucun effet connu dans des conditions normales d'utilisation

Risques	Nom du composant et test effectué le cas échéant	Conclusion
Mutagenicité	Sulfate d'ammonium Urée Enrobe polymère (Coten 42)	Non pour les bactéries et/ou les levures Aucun effet important connu Aucune donnée disponible
Cancérogénicité	Sulfate d'ammonium Urée Enrobe polymère (Coten 42)	Aucun effet important connu Aucun effet important connu Aucune donnée disponible
Toxicité pour la reproduction et le développement	Sulfate d'ammonium Urée Enrobe polymère (Coten 42)	Pas considéré pour le système reproducteur Aucun effet important connu Aucune donnée disponible
Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition unique	Sulfate d'ammonium Urée Enrobe polymère (Coten 42)	Non disponible Aucun effet important connu Aucune donnée disponible
Toxicité spécifique pour certains organes cibles exposition Répétée	Sulfate d'ammonium Urée Enrobe polymère (Coten 42)	Non disponible Aucun effet important connu Aucune donnée disponible
Effets potentiels du mélange	COTEN MIX 3 35 + 22	Aucun effet important ou danger critique

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 9/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 <hr/> Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

Déchet :

06 10 99	Déchets non spécifiés ailleurs.
----------	---------------------------------

Recommandation :



- **Produit :** vérifier la réutilisation en agriculture.
- **Emballages :** Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.
- **Emballages contaminés :** les emballages contaminés sont à vider de manière optimale ; ils peuvent ensuite être valorisés après un nettoyage adéquat.

15 01 02	Emballages en matières plastiques.
----------	------------------------------------

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Classification ADR/ADNR/IMDG/IATA

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMG	IATA
14.1 Numéro ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.2 Désignation officielle de transport ONU	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé	Non réglementé
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Danger pour l'environnement	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.6 précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 10/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 ----- Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15.1 Réglementation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Conformément au règlement CE n°1272/2008 et ses adaptations.
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Directive Seveso III : -

15.2 Evaluation de la sécurité chimique

Une évolution de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

15.3 Statut d'enregistrement

Applicable

16. AUTRES INFORMATIONS

*Produit à usage agricole

Révision : Date établissement, date de révision, date d'entrée en vigueur, version :
voir entête FDS

Texte intégral des mentions et classifications de section 3 :

H412 – Nocif pour les organismes aquatique, entraîne des effets néfastes à long terme.

Abréviation et Acronymes:

CLP : Classification Labelling Packing, (règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage selon 1272/2008/CE

REACH : registration Evaluation Autorisation and Restriction of Chemicals, (l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicable à ces substances)

GHS : Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals **TDI** : Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

ADR : Accord Européen sur le transport de marchandises dangereuses par route.

ADN : Accord Européen sur le transport de marchandises dangereuses par voies de navigation du Rhin.

ICAO : international Civil Aviation organisation.

IMDG : international maritime code for dangerous goods, (le code maritime international des marchandises dangereuses).

IATA : international Air Transport Association, (Association internationale du transport aérien).

DOT : US department of transportation.

EINECS : european inventory of Existing Commercial Chemical Substances.

CAS : Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society).



DNEL : Derived No-Effect Level (REACH).

PNEC : Predicted No-Effect Concentration (REACH).

LC50 : Lethal concentration , 50 percent.

LD50 : Lethal dose, 50 percent.

NOAEL : No Observable Adverse Effect level

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	
Page 11/11	COTEN MIX 3 35+22 Engrais azoté solide de mélange 35-0-0 avec SO3 (22) AOP32	Etablissement : Version précédente : 18-08-2016 ----- Révision : Entrée en vigueur : Version : 1

Origine des données utilisées :
Informations fournies par le fabricant.

Cette fiche de sécurité a été réalisée/ mise à jour sur la base des

Conseils relatifs à la formation :
Instruit selon cette fiche de sécurité

Avant d'utiliser ce mélange/substance/préparation, le personnel doit être

Classification :

Conformément au règlement (CE) 1272/2018 (CLP)

Avis au lecteur

Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte au moment de sa publication. Toutefois, ni le fournisseur ni le metteur en marché ni un de ses sous-traitants ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à l'intégralité des renseignements contenus dans le présent document et ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'approbation des substances ou préparations.

Toutes les substances ou préparations peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence.

Bien que certains dangers soient décrits dans le présent document, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.

Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou l'élimination du produit.